





IDRA



	CODE	9693645	9693090	9693610	9693271	9693309	9693388	9693419	9693276
MODELLO - MODEL	MODELLO	100 SERV.	130 SERV.	100 SELF	130 SELF	190 SELF*	130 SELF-G.	100 CONV.	130 CONV.
LUNGHEZZA - LENGHT senza spalle/without side panel LUNGHEZZA - LENGHT	mm mm	937 978	1.250 1.290	937 978	1.250 1.290	1.875 1.915	1.250 1.290	937 978	1.250 1.290
COMPRESSORE - COMPRESSOR	EMBRACO 230V/1/50Hz	NEK6213GK 664W	NT6220GK 648W	NEK6213GK 664W	NT6220GK 648W	NT6224GK 928W	NT6220GK 648W	NEK6213GK 664W	NT6220GK 648W
CODICE - CODE		045415	045414	045415	045414	-	045414	045415	045414
POTENZA FRIGORIFERA REFRIGERATION POWER	watt (-10/+45 °C) ASHRAE 46	1.096	1.263	1.096	1.263	1.840	1.263	1.096	1.263
POTENZA ASSORBITA - ABSORBED POWER in funzione / on working * POTENZA ASSORBITA - ABSORBED POWER in sbrinamento / in defrost *	watt (230V/50Hz) watt (230V/50Hz)	711 297	695 362	711 297	695 362	1019 314	695 362	711 297	695 362
CORRENTE ASSORBITA - ABSORBED CURRENT in funzione / on working * CORRENTE ASSORBITA - ABSORBED CURRENT in sbrinamento / in defrost *	A (230V/50Hz) A (230V/50Hz)	3,43 1,43	3,36 1,75	3,43 1,43	3,36 1,75	4,92 1,52	3,36 1,75	3,43 1,43	t.b.d. t.b.d.
CONSUMO GIORNALIERO - DAILY CONSUMPTION	Kw / h24	t.b.d.	t.b.d.	t.b.d.	t.b.d.	t.b.d.	t.b.d.	t.b.d.	t.b.d.
VENTILATORE CONDENSATORE - CONDENSER FAN VENTOLA - BLADE	n° x watt Ø - inclin.	1 x 15 254 - 22°	1 x 15 254 - 22°	1 x 15 254 - 22°	1 x 15 254 - 22°	1 x 27 254 - 34°	1 x 15 254 - 22°	1 x 15 254 - 22°	1 x 15 254 - 22°
CODICE - CODE		043003	043003	043003	043003	-	043003	043003	043003
VENTILATORE EVAPORATORE - EVAPORATOR FAN VENTOLA/MODELLO - BLADE/MODEL	n° x watt modello	2 x 16 A08A23H	2 x 16 A09A23H	2 x 16 A08A23H	2 x 16 A09A23H	4 x 16 A09A23H	2 x 16 A09A23H	2 x 16 A08A23H	2 x 16 A09A23H
CODICE - CODE		043201	043047	043201	043047	043047	043047	043201	043047
CAPILLARE - CAPILLARY	Ø x mm	1,37 x 2500	1,83 x 2000	1,37 x 2500	1,83 x 2000	1,83 x 2000	1,83 x 2000	1,37 x 2500	1,83 x 2000
FLUIDO REFRIGERANTE - REFRIGERANT FLUID	R404A - Kg	t.b.d.	0,625	0,550	0,625	0,750	0,625	0,600	0,625
SCHEDA DI CONTROLLO - CONTROL BOARD CODICE - CODE	Every Control	EVRS200 705272	EVRS200 705272	EVRS200 705272	EVRS200 705272	EVRS200 705272	EVRS200 705272	EVRS200 705272	EVRS200 705272
TIMER SBRINAMENTO - TIMER DEFROST fermata semplice/simple stop TIMER SBRINAMENTO - TIMER DEFROST elettrico/electric	n°x min n°x min	- 4 x max 40'	- 4 x max 40'	- 4 x max 40'	- 4 x max 40'	- 4 x max 40'	- 4 x max 40'	- 4 x max 40'	- 4 x max 40'
ILLUMINAZIONE - LIGHTING standard / standard NOTA - NOTE	n° x watt	n.u. -	n.u. -	n.u. -	n.u. -	n.u. -	n.u. -	n.u. -	n.u. -
ILLUMINAZIONE - LIGHTING 1 fila ripiani / 1 row shelves NOTA - NOTE	n° x watt <i>optional</i>	n.u. -	n.u. -	n.u. -	n.u. -	n.u. -	n.u. -	n.u. -	n.u. -
RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER vetro/glass RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER telaio/frame RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER piantoni/column RESISTENZE ANTIAPPANNANTI - ANTI-MIST HEATER porte/doors	watt / (code) watt / (code) watt / (code) watt / (code)	n.u. n.u. n.u. n.u.	n.u. n.u. n.u. n.u.	n.u. n.u. n.u. n.u.	n.u. n.u. n.u. n.u.	n.u. n.u. n.u. n.u.	n.u. n.u. n.u. n.u.	n.u. n.u. n.u. n.u.	n.u. n.u. n.u. n.u.
RESISTENZA BACINELLA - EVAPORATION TRAY HEATER	n° x watt	n.u. -	n.u. -	n.u. -	n.u. -	n.u. -	n.u. -	n.u. -	n.u. -
RESISTENZA SBRINAMENTO - DEFROSTING HEATER CODICE - CODE NOTA - NOTE	n° x watt	1 x 250 701465	1 x 330 02530273	1 x 250 701465	1 x 330 02530273	1 x 250 701478	1 x 330 02530273	1 x 250 701473	1 x 330 02530273
RUMOROSITA' - NOISE LEVEL	dB(A) - 1,8mt	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPACITÀ UTILE - NET CAPACITY	dm³	-	169	-	169	253	169	135	169
PESO - WEIGHT	kg	-	-	-	-	-	-	-	-

* Escluso componenti optional / Optionals components not included

Il Costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso, le caratteristiche delle apparecchiature presentate in questa pubblicazione.
The Manufacturer reserves the right to modify the appliances presented in this publication without notice.